



## Клей «SL»

КЛЕЙ “SL” ПРЕДНАЗНАЧЕН для сборки динамика. Имеет превосходящие бытовые контактные клея свойства - тонкий, прозрачный клеевой шов, большое рабочее время и высокую технологичность.

СОСТАВ: Клей основе полихлоропрена. Не содержит толуол и содержит небольшое количество н-гексана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: Кремовый с желтым оттенком. Возможно образование осадка, перед употреблением перемешать.

Время высыхания: 10-20 минут.

Рабочая температура клея, помещения: +17- +24°C.

Множество разнообразных факторов, таких как температура клея, помещения, свойства склеиваемых поверхностей и пр. влияют на качество клеевого шва.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подготовить склеиваемые поверхности, они должны быть чистыми и сухими. Перемешать клей. Нанести клей кистью на обе поверхности, если поверхность впитывающая, то необходимо повторное нанесение. Дать клею высохнуть до состояния остаточной липкости, после чего прижать.

При приклеивании деталей из ППУ, возможно, влияние растворителя клея на материал. После высыхания клея (5-10 минут в зависимости от слоя), деталь возвращается к прежним размерам.

БЕЗОПАСНОСТЬ: БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Избегайте попадания состава на кожу и глаза. При попадании в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу.

ХРАНИТЬ в сухом помещении при температуре 5°C до 20°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 1 год с даты изготовления.

**ВНИМАНИЕ!** Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

[www.vk.com/diffusormarket](http://www.vk.com/diffusormarket)

[www.diffusormarket.ru/](http://www.diffusormarket.ru/)

+7 812 902-37-00

Санкт-Петербург