



Клей «PU Black»

КЛЕЙ «PU Black» Профессиональный полиуретановый клей с температурной активацией, черный клеевой шов. Обладает хорошей устойчивостью к высоким температурам и быстрым начальным склеиванием.

СОСТАВ: Клей основе полиуретановых каучуков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Состав черного цвета.
- Вязкость при комнатной температуре 2000 Cps.
- Плотность при комнатной температуре 0.87.
- Множество разнообразных факторов, таких как температура, технология отверждения клея, свойства склеиваемых поверхностей и пр. влияют на качество клеевого шва.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Подготовить склеиваемые поверхности, они должны быть чистыми и сухими. Нанести клей и дать высохнуть 15-20 минут при комнатной температуре, реактивировать при 70-80 °С. Возможно использовать термофен. Быстро соединить и прижать под давлением в течение 10 секунд. Также есть вариант соединить и сдавить две поверхности с нанесенным клеем и после этого уже нагреть. Окончательное склеивание наступает по истечении 24 часов.
2. При использовании клея в качестве заливки, например, при приклеивании пылезащитного колпака, можно нанести шов клея и не подвергать его активации. Для его нанесения можно использовать медицинский шприц.

БЕЗОПАСНОСТЬ: БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Избегайте попадания состава на кожу и глаза. При попадании в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу.

ХРАНИТЬ в крытых сухих помещениях в условиях, исключающих попадание прямых солнечных.

СРОК ГОДНОСТИ: 1 год с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ! Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

www.vk.com/diffusormarket

www.diffusormarket.ru/

+7 812 902-37-00

Санкт-Петербург